質疑応答①

質問１

３－２－２　キャブの艤装（１）外部　ア　キャブルーフは、流線形の嵩上げルーフを取り付けることとありますが、

（１）キャブ一体型ハイルーフですね。

（２）キャブ上部に、静止荷重３００ｋｇ、動荷重１５０ｋｇレベルの耐荷重を有するアルミ縞板張り落としこみルーフデッキは必要ですね。

回答１

（１）キャブルーフは嵩上げされたルーフで、赤色警光灯はキャブルーフと一体型となった凹凸の無い仕上げで、仕様書図面や下記の写真のようなキャブルーフとして下さい。

（２）アルミ縞板張り落としこみルーフデッキは、取付対応品であれば取り付けること。

質問２

３－２－２　キャブの艤装（２）内部　ケ　室内天井等にネットシェルフを２ヶ所取り付けることとありますが、

（１）ハイルーフを有効に使用するため前席上部に収納棚を設けますがこれで良いですか？

（２）ハイルーフを有効に使用する為に、後部座席の内部床面から天井までの高さ１８０ｃｍ以上確保が必要ですね。（隊員の立位時動作に支障が少ない為）

回答２

（１）前席上部に収納棚でも良い。

（２）後部座席から天井までの高さはシャシーメーカー標準高以上あれば良い。

質問３

３－３－５　フロントウインチ（油圧式）（１１）引っ張り速度　発電照明装置併用時でも１～１２m/分とし、無段階で変速操作ができる方式とするとありますが

（１）０発進からの無段階発進ができる物でも良いですね。

（２）過大荷重をしないために、安全性を考慮した荷重計を手動操作部と有線リモコン部にデ

ジタル式にて表示が出来ますが、必要ですね。

（３）無線リモコン操作で、フロントウインチ、クレーン、照明の３機能をすべて、一体型コントローラー操作できる物でも良いですね。

回答３

（１）０発進からの無段階発進ができる物でも良い。

（２）安全性を考慮したデジタル荷重計を手動操作部と有線リモコン部に表示可能であれば取り付けること。

（３）フロントウインチ、クレーン、照明３機能一体無線コントローラーでも良い。

質問４

３－３－６　リヤーウインチ（電動式）（３）操作　有線リモコン、かつ、手動操作が可能なものとありますが、

（１）０発進からの無段階発進ができる物でも良いですね。

回答４

（１）０発進からの無段階発進ができる物でも良い。

質問５

３－３－８　屋上上昇式発電照明装置（２）操作配電盤　制御盤及び配電盤で構成され、発電機と照明装置への電源供給操作を一体化したもので、必要最小限の大きさとし、各計器等は、合理的に配置されていること。また、扉は、防滴構造とする。とありますが、

（１）操作兼配電盤のサイズは縦７９５ｍｍ×幅１８２ｍｍ×奥行５００ｍｍの樹脂製で防水防塵機能で過速度保護装置付きで、これが必要最小限の大きさになりますが良いですか？

回答５

（１）質問の操作兼配電盤でも良い。

質問６

仕様書別紙　高度救助用資機材（省令別表第３による機材）

２　地中音響探知機　型式デルサーLD3MINI 又は同等品　１式

３　熱画像直視装置　型式 CHINO 製 CPA-E60 又は同等品　１式

５　地震警報器　型式 Q アラートマークⅡ又は同等品　１式

上記３品目（２、３、５）の数量１式と記載されていますが、その内訳を教えて下さい。例えば、機材数量１台、その機材の付属品を含めて１式と解釈していいですね。

回答６

下記のとおり、高度救助用資機材の内訳とします。

高度救助用資機材（省令別表第 3 による機材）

	品目	型式等	数量	備考
1	画像探索機	消防局支給品を積載すること。	1 式	
2	地中音響探知機	デルサーLD3　MINI、振動センサー×2、ディスプレーインターフェイス2個用×1、音響センサー×1、マイク付ヘッドホン×1、センサー接続ケーブル（10m）×2本、リチウムバッテリー×2、バッテリー充電器×1、充電器用電源コード×1、取扱説明書×1、収納ケース×1　又は同等品	1 式	
3	熱画像直視装置	CHINO製CPA－E60、本体（25°　レンズ）×1、レンズキャップ×1、メモリーカード×1、バッテリー×2、AC 電源ユニット×1、ビデオケーブル×1、USB ケーブル×1、首かけストラップ×1、ソフト（FLIR　Tools）×1、簡易説明書×1、取扱説明書×1、キャリングケース×1　又は同等品	1 式	
4	夜間用暗視装置	ATN製ナイトビジョン・シャドウ 2 世代、収納ケース×1、取扱説明書×１、純正品検査証カード×１、専用バッテリー×2組、首かけストラップ×1　又は同等品	1 個	
5	地震警報器	Q アラート　マークⅡ、計測部×1、処理部×1、警報部×1、専用ケース×1、メモリーカード×1、接続ケーブル（計測部から処理部/30m）×1、接続ケーブル（処理部から警報部/30m）×1、AC 電源ケーブル×1、取扱説明書×1　又は同等品	1 式	